

therm CA 11/130



AUSSTATTUNG

Schnellwechsel-Stecksystem D12

- Kränzle Axialpumpe
- Totalstop-System
- Druckregulierung
- Reinigungsmittelansaugung
- Feststellbremse
- Wasserkasten: Volumen 3 l
- Twist-Stop-Verdrehschutz
- analoge Temperaturregelung
- Strömungswächter
- Brennkammervorbelüftung

LEISTUNGSFÄHIGES EINSTEIGERMODELL
mit wichtigen Basisfunktionen

Art.Nr. **626000**

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsdruck	bar MPa	30-130 3-13
Wasserleistung	l/min l/h	11 660
Zulässiger Überdruck	bar MPa	145 14.5
Motordrehzahl	U/min	1400
Anschluss	V ~ Hz A	230 1 50 15
Heißwasserabgabe	°C	12-80
Heizleistung	kW	55

LIEFERUMFANG

Hochdruckschlauch	m Art.Nr.	10 (DN8) 44878
Sicherheits-Abschaltpistole	Modell Art.Nr.	Starlet 3 12500
Lanze mit Flachstrahldüse	Düse Art.Nr.	 045 12420-D25045
WassereingangsfILTER	Art.Nr.	13310