

therm C 11/130

mit Schlauchtrommel



AUSSTATTUNG

-  Schnellwechsel-Stecksystem D12
 - Kränzle Axialpumpe
 - Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung
 - Sicherheitsabschaltung
 - Druckregulierung
 - Reinigungsmittelansaugung
 - Feststellbremse
 - Wasserkasten: Volumen 3 l
 - komfortable Schlauchtrommel
 - Twist-Stop-Verdrehschutz
 - analoge Temperaturregelung
 - Strömungswächter
 - Brennkammervorbelüftung
 - Optische Flammüberwachung
 - Überhitzungsschutz
 - Brennerstop bei Heizöl-mangel

Art.Nr. **628010**

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsdruck	bar MPa	30-130 3-13
Wasserleistung	l/min l/h	11 660
Zulässiger Überdruck	bar MPa	145 14.5
Motordrehzahl	U/min	1400
Anschluss	V ~ Hz A	230 1 50 15
Heißwasserabgabe	°C	12-80
Heizleistung	kW	55

LIEFERUMFANG

Hochdruckschlauch	m Art.Nr.	15 (DN8) 44879
Sicherheits-Abschaltpistole	Modell Art.Nr.	Starlet 3 12500
Lanze mit Flachstrahldüse	Düse Art.Nr.	 045 12420-D25045
WassereingangsfILTER	Art.Nr.	13310