

therm C 13/180



AUSSTATTUNG

-  Schnellwechsel-Stecksystem D12
- Kränzle Axialpumpe
- Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung
- Sicherheitsabschaltung
- Druckregulierung
- Feststellbremse
- Wasserkasten: Volumen 3 l
- Twist-Stop-Verdrehschutz
- Reinigungsmittelansaugung
- analoge Temperaturregelung
- Strömungswächter
- Brennkammervorbelüftung
- Optische Flammüberwachung
- Überhitzungsschutz
- Brennerstop bei Heizölmangel

Art.Nr. **628200**

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsdruck	bar MPa	30-180 3-18
Wasserleistung	l/min l/h	13 780
Zulässiger Überdruck	bar MPa	200 20
Motordrehzahl	U/min	1400
Anschluss	V ~ Hz A	400 3 50 8.7
Heißwasserabgabe	°C	12-80
Heizleistung	kW	60

LIEFERUMFANG

Hochdruckschlauch	m Art.Nr.	10 (DN8) 44878
Sicherheits-Abschaltpistole	Modell Art.Nr.	Starlet 3 12500
Lanze mit Flachstrahldüse	Düse Art.Nr.	● 045 12420-D25045
WassereingangsfILTER	Art.Nr.	13310