

# therm 635-1

mit Schlauchtrommel


 Video

## AUSSTATTUNG

-  Schnellwechsel-Stecksystem D12
- Kränzle Axialpumpe
- Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung
- Sicherheitsabschaltung
- Druckregulierung
- Reinigungsmittelansaugung
- Feststellbremse
- Wasserkasten: Volumen 12 l
- komfortable Schlauchtrommel
- Twist-Stop-Verdrehschutz
- Digital-Thermostat
- Strömungswächter
- Brennkammervorbelüftung
- Optische Flammüberwachung
- Überhitzungsschutz
- Brennerstop bei Heizölmangel
- Betriebsstundenzähler

Art.Nr. **634010**

## TECHNISCHE DATEN

|                      |                |                   |
|----------------------|----------------|-------------------|
| Arbeitsdruck         | bar   MPa      | 30-130   3-13     |
| Wasserleistung       | l/min   l/h    | 10.6   635        |
| Zulässiger Überdruck | bar   MPa      | 145   14.5        |
| Motordrehzahl        | U/min          | 1400              |
| Anschluss            | V   ~   Hz   A | 230   1   50   15 |
| Heißwasserabgabe     | °C             | 12-89             |
| Heizleistung         | kW             | 55                |

## LIEFERUMFANG

|                             |                  |                                                                                                        |
|-----------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hochdruckschlauch           | m   Art.Nr.      | 20 (DN8)   443812                                                                                      |
| Sicherheits-Abschaltpistole | Modell   Art.Nr. | Starlet 3   12500                                                                                      |
| Lanze mit Flachstrahldüse   | Düse   Art.Nr.   |  045   12420-D25045 |
| WassereingangsfILTER        | Art.Nr.          | 13310                                                                                                  |