

# therm 875-1



 Video

## AUSSTATTUNG

-  Schnellwechsel-Stecksystem D12
  - Kränzle Axialpumpe
  - Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung
  - Sicherheitsabschaltung
  - Druckregulierung
  - Reinigungsmittelansaugung
  - Feststellbremse
  - Wasserkasten: Volumen 12 l
  - Twist-Stop-Verdrehschutz
  - Digital-Thermostat
  - Strömungswächter
  - Brennkammervorbelüftung
  - Optische Flammüberwachung
  - Überhitzungsschutz
  - Brennerstop bei Heizölmangel
  - Betriebsstundenzähler

Art.Nr. **634200**

## TECHNISCHE DATEN

|                      |                |                    |
|----------------------|----------------|--------------------|
| Arbeitsdruck         | bar   MPa      | 30-175   3-17.5    |
| Wasserleistung       | l/min   l/h    | 14.6   875         |
| Zulässiger Überdruck | bar   MPa      | 190   19           |
| Motordrehzahl        | U/min          | 1400               |
| Anschluss            | V   ~   Hz   A | 400   3   50   8.7 |
| Heißwasserabgabe     | °C             | 12-87              |
| Heizleistung         | kW             | 60                 |

## LIEFERUMFANG

|                             |                  |                                                                                                        |
|-----------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hochdruckschlauch           | m   Art.Nr.      | 10 (DN8)   41081                                                                                       |
| Sicherheits-Abschaltpistole | Modell   Art.Nr. | Starlet 3   12500                                                                                      |
| Lanze mit Flachstrahldüse   | Düse   Art.Nr.   |  045   12420-D25045 |
| WassereingangsfILTER        | Art.Nr.          | 13310                                                                                                  |