

therm 1165-1

mit Schlauchtrommel


 Video

AUSSTATTUNG

-  Schnellwechsel-Stecksystem D12
- Kränzle Axialpumpe
- Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung
- Sicherheitsabschaltung
- Druckregulierung
- Reinigungsmittelansaugung
- Feststellbremse
- Direktansaugung: Ansaughöhe 2.5 m
- Wasserkasten: Volumen 12 l
- komfortable Schlauchtrommel
- Twist-Stop-Verdrehschutz
- Digital-Thermostat
- Strömungswächter
- Brennkammervorbelüftung
- Optische Flammüberwachung
- Überhitzungsschutz
- Brennerstop bei Heizölmangel
- Betriebsstundenzähler

Art.Nr. **634610**

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsdruck	bar MPa	30-165 3-16.5
Wasserleistung	l/min l/h	19.4 1165
Zulässiger Überdruck	bar MPa	180 18
Motordrehzahl	U/min	1400
Anschluss	V ~ Hz A	400 3 50 12
Heißwasserabgabe	°C	12-82
Heizleistung	kW	78

LIEFERUMFANG

Hochdruckschlauch	m Art.Nr.	20 (DN8) 443812
Sicherheits-Abschaltpistole	Modell Art.Nr.	Starlet 3 12500
Lanze mit Flachstrahldüse	Düse Art.Nr.	● 07 12420-D2507
WassereingangsfILTER	Art.Nr.	13310