

therm-RP 1000

mit Schlauchtrommel


 Video

AUSSTATTUNG

-  Schnellwechsel-Stecksystem D12
-  Kränzle Reihenpumpe
 - Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung
 - Sicherheitsabschaltung
 - Druckregulierung
 - Reinigungsmittelansaugung
 - Feststellbremse
 - Direktansaugung: Ansaughöhe 2.5 m
 - Wasserkasten: Volumen 12 l
 - komfortable Schlauchtrommel
 - Twist-Stop-Verdrehschutz
 - Digital-Thermostat
 - Strömungswächter
 - Brennkammervorbelüftung
 - Optische Flammüberwachung
 - Überhitzungsschutz
 - Brennerstop bei Heizöl-mangel
 - Betriebsstundenzähler

Art.Nr. **638210**

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsdruck	bar MPa	70-200 7-20
Wasserleistung	l/min l/h	16.6 1000
Zulässiger Überdruck	bar MPa	220 22
Motordrehzahl	U/min	1400
Anschluss	V ~ Hz A	400 3 50 13.5
Heißwasserabgabe	°C	12-80
Heizleistung	kW	65

LIEFERUMFANG

Hochdruckschlauch	m Art.Nr.	20 (DN8) 443812
Sicherheits-Abschaltpistole	Modell Art.Nr.	Starlet 3 12500
Lanze mit Flachstrahldüse	Düse Art.Nr.	 05 12420-D2505
WassereingangsfILTER	Art.Nr.	13310