

# therm-RP 1400

mit Schlauchtrommel


 Video

## AUSSTATTUNG

-  Schnellwechsel-Stecksystem D12
-  Kränzle Reihpumpe
  - Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung
  - Sicherheitsabschaltung
  - Druckregulierung
  - komfortable Schlauchtrommel
  - Feststellbremse
  - Direktansaugung: Ansaughöhe 2.5 m
  - Wasserkasten: Volumen 12 l
  - Twist-Stop-Verdrehschutz
  - Reinigungsmittelansaugung
  - Digital-Thermostat
  - Strömungswächter
  - Brennkammervorbelüftung
  - Optische Flammüberwachung
  - Überhitzungsschutz
  - Brennerstop bei Heizöl-mangel
  - Betriebsstundenzähler

Art.Nr. **638610**

## TECHNISCHE DATEN

|                      |                |                     |
|----------------------|----------------|---------------------|
| Arbeitsdruck         | bar   MPa      | 70-170   7-17       |
| Wasserleistung       | l/min   l/h    | 23.3   1400         |
| Zulässiger Überdruck | bar   MPa      | 190   19            |
| Motordrehzahl        | U/min          | 1400                |
| Anschluss            | V   ~   Hz   A | 400   3   50   14.3 |
| Heißwasserabgabe     | °C             | 12-80               |
| Heizleistung         | kW             | 84                  |

## LIEFERUMFANG

|                             |                  |                                                                                                      |
|-----------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hochdruckschlauch           | m   Art.Nr.      | 20 (DN8)   443812                                                                                    |
| Sicherheits-Abschaltpistole | Modell   Art.Nr. | Starlet 3   12500                                                                                    |
| Lanze mit Flachstrahldüse   | Düse   Art.Nr.   |  08   12420-D2508 |
| WassereingangsfILTER        | Art.Nr.          | 13310                                                                                                |