

e-therm 500 M 18

mit Schlauchtrommel


 Video

AUSSTATTUNG

-  Schnellwechsel-Stecksystem D12
- Kränzle Axialpumpe
- Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung
- Sicherheitsabschaltung
- Druckregulierung
- Reinigungsmittelansaugung
- Feststellbremse
- komfortable Schlauchtrommel
- Twist-Stop-Verdrehschutz
-  Eco-Modus
- CEE 32 A Stecker
- Elektrisch beheizter Durchlauferhitzer
- Digital-Thermostat
- Strömungswächter
- Überhitzungsschutz
- Betriebsstundenzähler

Art.Nr. **642060**

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsdruck	bar MPa	30-130 3-13
Wasserleistung	l/min l/h	8 480
Zulässiger Überdruck	bar MPa	150 15
Motordrehzahl	U/min	1400
Anschluss	V ~ Hz A	400 3 50 29
Erwärmung Eingangswasser	°C	48
Heizleistung	kW	18

LIEFERUMFANG

Hochdruckschlauch	m Art.Nr.	20 (DN8) 443812
Sicherheits-Abschaltpistole	Modell Art.Nr.	Starlet 3 12500
Lanze mit Flachstrahldüse	Düse Art.Nr.	○ 03 12420-D2503
WassereingangsfILTER	Art.Nr.	13310