


e-therm 873 M 48



 Video

AUSSTATTUNG

-  Schnellwechsel-Stecksystem D12
 - Kränzle Axialpumpe
 - Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung
 - Sicherheitsabschaltung
 - Druckregulierung
 - Reinigungsmittelansaugung
 - Feststellbremse
 - Wasserkasten: Volumen 12 l
 - Twist-Stop-Verdrehenschutz
-  Eco-Modus
 - CEE 125 A Stecker
 - Elektrisch beheizter Durchlauferhitzer
 - Digital-Thermostat
 - Strömungswächter
 - Überhitzungsschutz
 - Betriebsstundenzähler

Art.Nr. **642350**

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsdruck	bar MPa	30-150 3-15
Wasserleistung	l/min l/h	13 780
Zulässiger Überdruck	bar MPa	170 17
Motordrehzahl	U/min	1400
Anschluss	V ~ Hz A	400 3 50 76
Erwärmung Eingangswasser	°C	80
Heizleistung	kW	48

LIEFERUMFANG

Hochdruckschlauch	m Art.Nr.	10 (DN8) 41081
Sicherheits-Abschaltpistole	Modell Art.Nr.	Starlet 3 12500
Lanze mit Flachstrahldüse	Düse Art.Nr.	 05 12420-D2505
WassereingangsfILTER	Art.Nr.	13310